

RAPORT Z KONTROLI NR 01/07/H/2018

Towar deklarowany jako: **propan**

Kontrola w zakresie: **próbobranie oraz analizy chemiczne**

Miejsce próbobrania: **Terminal przeładunkowy, Małaszewicze**

Data kontroli/Data analizy: **12.07.2018 / 12.07.2018**

Strona: **1/1**

Wyniki analizy chemicznej:

Parameter	Testing method	Units	Result
1. C1 total	PN-EN 27941:2015-12 ¹	% m/m	<0,1
2. C2 total			0,2
3. C3 total			96,7
4. C4 total			3,1
5. C5 total			<0,1
1. Methane	PN-EN 27941:2015-12 ¹	% m/m	<0,1
2. Ethane			0,2
3. Ethene			<0,1
4. Propane			96,7
5. Propene			<0,1
6. i-Butane			1,9
7. Propadien			<0,1
8. n-Butane			1,2
9. Trans-2-butene			<0,1
10. 1-Butene			<0,1
11. i-Butene			<0,1
12. Cis-2-Butene			<0,1
13. 2,2-Dimethylopropane			<0,1
14. i-Pentane			<0,1
15. n-Pentane			<0,1
16. 1,3-butadiene			<0,1
Total sulfur content	ASTM D 6667-14 ¹	% m/m	0,0002
Hydrogen sulfide	PN-EN ISO 8819:00 ¹	-	negative
Water content at 0oC	PN-EN 15469:09 ¹	-	no free wather
Odour	PN-EN 589:12 zał.A ¹	-	distinctive
Density at 15,6°C	PN-C-96008:1998 ¹	t/m ³	0,509
Calorfic value	PN-C-96008:1998p.4.4.8 ¹	kJ/kg	46340
Absolute vapour pressure, gauge, at -15°C	PN-C-96008:1998p.4.4.10 ¹	MPa	0,289
Absolute vapour pressure, gauge, at 40°C	PN-C-96008:1998p.4.4.10 ¹	MPa	1,362
Absolute vapour pressure, gauge, at 70°C	PN-C-96008:1998p.4.4.10 ¹	MPa	2,534
Oily residues	PN-C-96008 p.4.4.4 ¹	% m/m	0,0003
Copper strip corrosion (1 h at 40°C)	PN EN ISO 6251:01 ¹	-	class 1

Próbkę pobrano zgodnie z normą PN-EN ISO 4257:2004. Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, nr AK 011.

¹⁾ Metoda Akredytowana. Certyfikat Akredytacji PCA nr AB079. Niniejszy raport odzwierciedla wyniki w czasie i miejscu kontroli.