

## RAPORT Z KONTROLI NUMER 67/MAL/2018-9

Numer sprawozdania z badań laboratoryjnych

Zleceniodawca

Zakres kontroli

Deklarowana wielkość partii

Data próbobrania

Numer cysterny, z której pobrano próbę

Miejsce próbobrania

Miejsce badań

Data zakończenia badań laboratoryjnych

Data wystawienia raportu

**398472/18/MAL**

 Chem Line Trade Sp. z o.o.; ul. Wyszyńskiego 9, 21-550 Terespol  
 próbobranie i analiza chemiczna tow. dekl. jako PROPAN -BUTAN  
**50884865, 57849259, 50897313**

06.09.2018

**50897313**

Terminal Aleksandra, Małaszewicze

Laboratorium J.S.Hamilton Poland S.A. Małaszewicze

06.09.2018

06.09.2018

### Wyniki analizy chemicznej:

Parametr	Wynik analizy	Metoda badań	Wymagania
<b>Skład węglowodorów C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub></b>			
1. suma C1	poniżej 0,1	PN-EN 27941:2015-12 <sup>1</sup>	nie normowane
2. suma C2	2,6		
3. suma C3	63,6		
4. suma C4	33,7		
5. suma C5	0,1		
1. Metan	poniżej 0,1	PN-EN 27941:2015-12 <sup>1</sup>	nie normowane
2. Etan	2,6		
3. Eten	poniżej 0,1		
4. Propan	63,6		
5. Propylen	poniżej 0,1		
6. i-butan	13,7		
7. Propadien	poniżej 0,1		
8. n-butan	20,0		
9. 2-buten-trans	poniżej 0,1		
10. 1-buten	poniżej 0,1		
11. i-buten	poniżej 0,1		
12. 2-buten-cis	poniżej 0,1		
13. 2,2-dimetylopropan	0,1		
14. i-pentan	poniżej 0,1		
15. n-pentan	poniżej 0,1		
16. 1,3-butadien	poniżej 0,1		
Liczba oktanowa motorowa, MON	94,6	PN-EN 589+A1:12 zał.B <sup>1</sup>	min. 89,0
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)	<0,1	PN-EN 27941:2015-12 <sup>1</sup>	max 0,5% mol
Siarkowódór	brak	PN-EN ISO 8819:00 <sup>1</sup>	brak
Całkowita zawartość siarki	3,0	ASTM D 6667-14 <sup>1</sup>	max 50 mg/kg
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1h w temp. 40°C)	klasa 1	PN-EN ISO 6251:01 <sup>1</sup>	klasa 1
Rozpuszczalna pozostałość	<30	PN-EN 15471:09 <sup>1</sup>	max 60 mg/kg
Względna prężność par w temp. 40°C	1179	PN-EN ISO 8973:00 <sup>1</sup>	max 1550 kPa
Zapach	wyczuwalny	PN-EN 589+A1:12 zał.A <sup>1</sup>	wyczuwalny
Temperatura w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa	-17,2	PN-EN ISO 8973:00 <sup>1</sup>	max -5 °C
Zawartość wody w temp. 0°C	brak	PN-EN 15469:09 <sup>1</sup>	brak wolnej wody w temp. 0°C
Gęstość w 15°C, kg/m <sup>3</sup>	524,3	PN-EN ISO 8973:00 <sup>1</sup>	nie normowane

Badany towar spełnia wymagania Rozp.Min.Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG z 14.04.2016.

Próbkę z w/w cysterny pobrano zgodnie z normą PN-EN ISO 4257:2004. Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, nr AK 011.

<sup>1)</sup> Metoda Akredytowana. Certyfikat Akredytacji PCA nr AB079. Niniejszy raport odzwierciedla wyniki w czasie i miejscu kontroli.

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Kolejarzy 6, 21-540 Małaszewicze

NIP 886-000-60-39

tel. 83 375 00 41 fax 83 375 00 40

Etwire Zajac